



YKS355-500 安装尺寸表(6000V)
YKS355-500 MOUNTING DIMENSIONS TABLE(6000V)

| 机座号 FRAME | 极数 POLES | 安装尺寸及公差 THE MOUNTING DIMENSIONS AND TOLERANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 外形尺寸(限值) OUTSIDE DIMENSIONS | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | K | | A C | AC1 | A D | AD1 | H D | HD1 | L1 | L2 | |
| | | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | 基本尺寸 BASICAL DIMENSIONS | 极限偏差 LIMITING DIMENSIONS | | | | | | | | | |
| 355 | 4-6 | 630 | ±1.40 | 900 | ±1.40 | 315 | ±4.0 | Φ 100 | +0.035 +0.013 | 210 | ±0.57 | 28 | 0 -0.052 | 90 | 0 -0.2 | 355 | 0 -1.0 | 28 | +0.52 0 | 1100 | 860 | 800 | 810 | 1170 | 800 | 1890 | 1760 | |
| 400 | 4-8 | 710 | ±1.75 | 1000 | ±1.75 | 335 | | Φ 110 | | | | 32 | 0 -0.062 | 109 | | 100 | | 400 | 35 | +0.62 0 | 1150 | 900 | 850 | 830 | 1330 | 850 | 1980 | 1726 |
| 450 | 4 6-12 | 800 | | 1120 | | 355 | | Φ 120 | | | | 36 | 119 | 500 | | 1300 | | 900 | 900 | 830 | 1475 | 950 | 2180 | 1900 | | | | |
| 500 | 4 6-12 | 900 | ±2.1 | 1250 | ±2.1 | 475 | Φ 130 | 250 | +0.040 +0.015 | 128 | 0 -0.3 | 500 | 42 | 1420 | | 965 | | 1655 | | 2550 | | | | | | | | |