



YPT560-1000 安装尺寸表(10000V)
Y560-1000 MOUNTING DIMENSIONS TABLE (10000V)

机座号	极数	安装尺寸及公差																		外形尺寸(限值)				
		A		B		C		D		E		F		G		H		K		AC	AD	HD	L1	
		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差					
560	2	1000	±2.1	1400	±2.1	560	±4.0	130	+0.040 +0.015	250	±0.57	32	0 -0.062	119	0 -0.2	560	0 -1.0	42	±0.62 0	1830	1000	2300	3220	
	4					150		36				138		3100										
	6-12					160		40				147												
630	2	1120	±2.8	1600	±2.8	560	±4.2	140	+0.046 +0.017	250	±0.57	36	0 -0.062	128	0 -0.3	630	0 -1.5	48	±0.62 0	2040	1100	2500	3520	
	4					170		40				157		3400										
	6-12					180		45				165												
710	4~16	1400	±2.8	1800	±2.8	530	±4.2	200	+0.046 +0.017	350	±0.70	50	0 -0.074	230	0 -1.5	56	±0.62 0	2240	1180	2700	3300			
800	4~16	1600	±2.8	2000	±2.8	530		220				203									2400	1380	3000	3700
900	4~16	1800	±3.5	2240	±3.5	600		250				230									2900	1530	3250	3800
1000	4~16	2000	±3.5	2500	±3.5	600	280	+0.052 +0.020	470	±0.77	63	260	260	1000	0 -1.5	66	±0.62 0	3200	1570	3650	4600			

注: 1.H560-1000 采用端盖式滑动轴承结构。
 2.当采用滑动轴承时,C尺寸的极限偏差不包括轴向窜动量。