

YRKK450-1000 安装尺寸表
MOUNTING DIMENSIONS TABLE(6000V)

机座号 Frame	极数 Poles	安 装 尺 寸 及 公 差 Join dimensions and Limiting dimensions																						外形尺寸 (限值)																			
		A		B		C		D		E		F		G		t		b		r		H		K		AC	AD	HD	L 1														
		基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions	基本尺寸 Basic dimensions	极限偏差 Limiting dimensions																		
355	4	630	±1.4	900	±1.4	315	±4.0	100	+0.035 +0.013	210	±0.57	28	0 -0.052	90	0 -0.2							355	0 -1.0	28	+0.52 0	1120	1000	1500	2550														
400	4~8	710	±1.75	1000	±1.75	335		110				120	100	109		119												400	35		1260	1050	1700	2760									
450	4 6-12	800		1120		355		130				130	32	119															450			1260	1000	1900	2800								
500	4 6-12	900	±2.1	1250	±2.1	475		130	+0.040 +0.015	250	±0.65	36	0 -0.062	128	11.4	+0.2 0	0.7	1.0	39.7	42.8	44.2	45.6		500	42	1420	1050	2100	3200														
560	4 6-12	1 0 0 0		1400		500		150				147		138										147	157	165	147	157	165	12.4	+0.3 0	560	48	1600	1100	2300	3500						
630	4 6-12	1120		1600		530		170				180		40										45	40	45	157	165	157	165	12.4	+0.3 0	44.2	45.6	630	48	1800	1200	2500	3860			
710	4~16	1400		±2.8		1800		±2.8				530		200										+0.046 +0.017	350	±0.70				14	0 -0.11	1.2	1.6	51	57.1	64.6	710	0 -1.5	56	1840	1240	2700	4200
800	4~16	1600				2000						220		220													16	16	16	16							16		16	16	16	16	16
900	4~16	1800	±3.5	2240	±3.5	600		250	410	410	±				18	18	18	18	18	18	18	900						2680	1530	3250							4800						
1000	4~16	2000		2500		280		470	470	470	470	470	470				20	20	20	20	20	20					20	1000		2700							1570		3650	5400			

YRKK560-630 采用切向键,若用户要求采用平键联接,请在订货时注明.
注1. YRKK560-1000 采用端盖式滑动轴承,若用户要求其他轴承型式,请在订货时注明.